

Áramfejlesztő típusa		ALMAL-330		 	
Kimenő teljesítmények		Prime	Standby		
400/230 V, 50 Hz		300 kVA	330 kVA		
		240 kW	264 kW		
Teljesítménytényező, cosφ = 0,8					
Teljesítményértékek meghatározása					
Folyamatos áramellátás (Prime) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemórák száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túlterhelhető.					
Készenléti áramellátás (Standby) Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózat kiesése esetén. Túlterhelés nincs megengedve. A modell generátorának csúcsteljesítménye az ISO8528-3 szabvány szerint.					
Műszaki adatok					
Motor típusa		ALLIS HT6126ZLD			
Generátor gyártója, típusa		alimar 330			
Hengerek száma és elrendezése		6, soros			
Hengerűrtartalom, liter		9,726			
Furat/löket, mm		126 / 130			
Kompresszióviszony		16,0:1			
Feltöltés		Turbófeltöltés, utánhűtés			
Frekvencia, Hz		50	60		
Motor fordulatszáma, 1/perc		1500	1800		
Motor max. teljesítménye, kW		253	-		
Fordulatszám szabályzó típusa		Elektronikus	-		
Motor elektr. rendszere, V		24	-		
Napi üzemanyagtank, liter, nyitott/burkolt		524 / 730	-		
Üzemanyag fogyasztás 100%, liter/óra		59,3	-		
Üzemanyag fogyasztás 75%, liter/óra		44,4	-		
Üzemidő 75%-on, óra, nyitott/burkolt		11,7 / 16,4	-		
Vezérlőpanel típusa		Euroenergy	-		
Füstgáz hőmérséklete, °C		574	-		
Égési levegő szükséglet, m³/perc		18,3	-		
Hűtőventilátor légszállítása, m³/perc		438,0	-		
A hűtő 50°C környezeti hőmérséklet alatti üzemelésre van méretezve					
Hűtőfolyadék mennyisége, liter		75,0	-		
Teljes kenőolaj mennyiség, liter		40,0	-		
A teljesítményadatok 25 °C-os beszívott levegő, 100 m tengerszint feletti magasság, és 30% relatív páratartalom esetén érvényesek. Üzemanyag fogyasztási adatok teljes terhelés esetén, 0,85 kg/liter sűrűségű, a BS2869:1998, Class A2 szabványnak megfelelő Diesel üzemanyag esetén érvényesek.					
Méretek és tömegadatok					
Kivitel	Hosszúság, mm	Szélesség, mm	Magasság, mm	Száraz tömeg, kg	Nedves tömeg, kg
nyitott	3200	1300	2001	3025	3100
burkolt	3800	1500	2270	4050	4125
Száraz tömeg: kenőolajjal, Nedves tömeg: kenőolajjal és hűtőfolyadékkal					
A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, és NEMA MG-1.22.					
				 A képek opcionálisan rendelhető kiegészítőket is tartalmazhatnak.	
				 ALMAL-330	
A termékeket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom előzetes értesítés nélküli változtatására. (REV 04/18)					